



### MERKMALE

Die WRS Waschraumsteuerung Typ 2 ist konzipiert zur Stromversorgung und Steuerung von 2 Armaturengruppen mit je bis zu 6 Waschtisch- und/oder Duscharmaturen der ECO-Line-Serie. Die potentialfreien Kontakte der Armaturen-Elektroniken für die Hygienespülung können mit der WRS Waschraumsteuerung in durchgeschleifter Form für eine Echtzeit-Hygienespülung verbunden werden.

Die Auslösung der Hygienespülung erfolgt manuell über einen Taster oder automatisch über eine Zeitschaltuhr, in der man - für jede Armaturengruppe getrennt - Spülungen für einzelne Wochentage (oder ganze Tageblöcke) und individuelle Spüldauern in Sekunden für jede Spülung festlegen kann. Dabei werden auch die Uhrzeiten für den Beginn der Spülungen festgelegt. Wenn die Auslösung der Hygienespülung durch die WRS bei eingeschalteter interner Hygienespülung der Armaturenelektronik erfolgt, beginnt die Hygienemessperiode für die interne Hygienespülung wieder von vorne zu laufen.

Die Kontakte können an eine übergeordnete bauseitige GLT weitergeleitet werden. Die Impulsauslösung dort erfolgt über einen Tast-Aktor

### TYP

WRS Waschraumsteuerung für OS-Armaturen Typ 2, inkl. Stromversorgung

Art.-Nr. 1.9000.60.70

### BESCHREIBUNG

**Stromversorgung und Steuerung von 2 Armaturengruppen mit bis zu je 6 Waschtischarmaturen und/oder Duscharmaturen der ECO-Line-Serie.**

Steuerung im lackierten Stahlblechkasten mit Fronttür inkl. Doppelbartverschluss

- 1 Zeitschaltuhr mit sekundengenaue Einstellungsmöglichkeit für eine Echtzeit-Hygienespülung und 1 Taster zur manuellen Ansteuerung der Hygienespülung.
- Schaltnetzteil 230 V AC 50 Hz/12 V DC, 54 W, verdrahtet zum Anschluss an Elektronik der WMA OS-Waschtischarmaturen und der WMD ECO-Line-Serie über einen Spannungswandler (Zubehör, es wird 1 Spannungswandler pro Armatur sowie 1 OS-Anschluss-Set pro Waschtischarmatur benötigt).
- In der Fronttür ist ein Schlüsselschalter eingebaut zum Abschalten der Stromversorgung (2-polige Trennung), z.B. für Reinigungszwecke

Die Steuerung ist für den Anschluss an eine übergeordnete GLT vorbereitet.

**Farbe:** RAL 7035

**Abmessungen:** Breite: 200 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 120 mm

**Fabrikat:** Water & More



### Bildinformation:

Insbesondere Aufbau nur beispielhaft; Details bitte der Beschreibung entnehmen.

[Datenblatt](#)

[Ausschreibungstext](#)

[Betriebsanleitung](#)

Erhalten Sie im Internet als DOWNLOAD unter

[www.water-more.com](http://www.water-more.com)

Water & More Systemzentrale GmbH	Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten.	72
<a href="http://www.water-more.com">www.water-more.com</a>	Stand: Januar 2022	1/1