



MERKMALE

Die Waschraumsteuerung WRS SaniEASY-8 ist konzipiert zur Stromversorgung und Steuerung von 8 Armaturengruppen mit je bis zu 12 Waschtisch-/Urinal-/WC und Duscharmaturen der ECO Line und IQ-Line Armaturen Serien.

Die potentialfreien Kontakte der Armaturen-Elektroniken für die Hygienespülung können mit der Waschraumsteuerung in durchgeschleifter Form für eine Echtzeit-Spülung verbunden werden. Die Auslösung der Hygienespülung erfolgt manuell über einen Taster oder automatisch über eine integrierte Wochen Zeitschaltuhr, in der man - für jede Armaturengruppe getrennt - Spülungen für einzelne Wochentage oder ganze Tageblöcke und individuelle Spüldauern in Sekunden für jede Spülung festlegen kann. Dabei werden auch die Uhrzeiten für den Beginn der Spülungen festgelegt. Wenn die Auslösung der Hygienespülung durch die Waschraumsteuerung bei eingeschalteter interner Hygienespülung der Armaturenelektronik erfolgt, beginnt die Hygienemessperiode für die interne Hygienespülung wieder von vorne zu laufen.

Die Waschraumsteuerung kann mit einer übergeordneten, bauseitigen GLT verbunden werden. Die Impulsauslösung erfolgt dort über einen Tast-Aktor. Die Verbindung geschieht durch eine Ablage der Hygienespülungsdaten über ein integriertes Speichermodul. Die Hygienespülungsdaten (bis zu 60 Datensätze) können mit einer kostenlosen Software auf PC ausgelesen und weiter verarbeitet werden.

TYP

SaniEASY Waschraumsteuerung für ECO-Line-Armaturen Typ 4 inkl. Stromversorgung

Art.-Nr. 1.9000.68.SaniEASY

BESCHREIBUNG

Stromversorgung und Steuerung von 8 ECO Line-Armaturen-Gruppen

- in Fronttür eingebautes Touch-Display zur Einstellung der Hygienespülungen
- Hygienesteuerung von bis zu 8 Armaturengruppen
- Ablage der Hygienespülungsdaten im Steuermodul auf SD-Karte
- 8 Schlüsselschalter (2-polige Trennung) zur Zentralabschaltung der Duscharmaturen-Gruppen, eingebaut in Fronttür
- 8 Taster für die manuelle Ansteuerung der Hygienespülung (Voreinstellung: 30 s Spüldauer)
- 8 virtuelle Zeitschaltuhren zur Echtzeitsteuerung der Hygienespülung
- 8 Schaltnetzteile 230 V AC/12 V DC, 54 W, verdrahtet für den Anschluss von Armaturen und ihren Elektroniken an die Waschraumsteuerung
- SD Karte zur Datenspeicherung, Software easySoft zur PC Kommunikation
- Steuerung ist montiert in einem abschließbaren Stahlblechgehäuse

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: Breite: 500 mm; Höhe: 500 mm; Tiefe: 210 mm

Fabrikat: Water & More

Bildinformation:

Insbesondere Aufbau nur beispielhaft;
Details bitte der Beschreibung entnehmen.

[Datenblatt](#)

[Ausschreibungstext](#)

[Betriebsanleitung](#)

Erhalten Sie im Internet als DOWNLOAD unter www.water-more.com

Water & More Systemzentrale GmbH	Produktänderungen und Irrtümer vorbehalten.	74
www.water-more.com	Stand: Januar 2022	1/1